

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zestaw-wideodomofonowy-z02-vidos-p-1745.html>

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY Z02 VIDOS

Cena	1 127,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Z02
Kod EAN	5907281201476

Opis produktu

Przycisk dzwonka: 1 szt. ; Wbudowany czytnik zbliżeniowy : 13.56 MHz S50 ; Rozdzielczość kamery: 1920 x 1080 ; Kąt widzenia kamery: 125 ° ; Oświetlacz IR; Ekran: 7 " - pojemnościowy ekran dotykowy ; Rozdzielczość: 1024 x 600 ; Zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC ;

Zestaw wideodomofonowy IP z 7 calowym dotykowym monitorem, możliwością integracji alarmu oraz zdalnym interkomem z aplikacji mobilnej Wideodomofon jest montowany natynkowo

WIDEODOMOFON:	
Przycisk dzwonka:	1 szt.
Wejścia alarmowe:	4 szt.
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	13.56 MHz S50
Przetwornik:	2 Mpx
Rozdzielczość kamery:	1920 x 1080 - 1080p
Kąt widzenia kamery:	125 °
Oświetlacz IR:	
Interfejs sieciowy:	10 / 100 Mb/s Ethernet
Protokoły sieciowe:	TCP/IP
Wyjścia przekaźnikowe:	2 x NO/NC
RS-485:	
Montaż:	Natynkowy
Wybrane cechy:	Komunikacja dwukierunkowa, Pamięć 20 tagów RFID, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Pełna obsługa przez sieć : LAN Wideodomofon jest montowany natynkowo Podświetlany przycisk i szyld na nazwisko
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC
Pobór mocy:	≤ 10 W (praca)
Temperatura pracy:	-30 °C ... 50 °C

Obudowa:	Aluminium + Tworzywo sztuczne
Kolor:	Czarny + Szary
Klasa szczelności:	IP54
Waga:	0.385 kg
Wymiary:	176 x 90 x 30 mm

PANEL WEWNĘTRZNY:

Ekran:	7 " - pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Obsługiwane rozdzielczości:	1080p, 720p
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja VIDOS X iOS (iPhone): Darmowa aplikacja VIDOS X
Pamięć wewnętrzna:	65 MB : (15 MB - zdjęcia 50 MB - Wideo) - Pamięć wewnętrzna
Wybrane funkcje:	Moduł Wi-Fi, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Komunikacja dwukierunkowa, Regulacja parametrów obrazu i głośności, Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, Współpraca z kamerami IP, Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami,
Sterowanie:	Obsługa kart microSD max. 32 GB pojemnościowy ekran dotykowy
Domyślne hasło administratora:	0000
Domyślne hasło zabezpieczania strefy:	
Wejścia alarmowe:	8
Wyjścia alarmowe:	1
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC
Kolor:	Czarny + Srebrny
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.368 kg
Wymiary:	210 x 145 x 20 mm

Dane ogólne:

Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	VIDOS
Gwarancja:	3 lata