

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zestaw-zsw-01-supla-zamel-p-1980.html>

## ZESTAW ZSW-01 SUPLA ZAMEL

Cena	<b>1 944,96 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>ZSW-01</b>
Kod EAN	<b>5903669444510</b>

### Opis produktu

Typ złącza: zaciski skręcane ; Komunikacja bezprzewodowa: Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n ; Wybrane cechy: harmonogram, programator czasowy, dostęp zdalny, kontrola głosem ; Liczba wejść: 2 szt. ; Napięcie zasilania: 230 V AC ; Typ złącza: zaciski skręcane ; Liczba wejść: 2 ; Liczba wyjść: 1 ; Typ złącza: zaciski skręcane ;

Zestaw ZSW-01 to komplet elementów umożliwiających obsługę napędów rolet i bramy za pomocą sieci bezprzewodowej oraz fizycznych przycisków

Obejmuje on 6 sztuk sterowników SRW-01 i 1 sztukę sterownika bramowego SBW-01

Poza obsługą zdalną użytkownik może też korzystać z harmonogramów zapisanych w chmurze do automatycznego sterowania

SUPLA to otwarty i niezależny projekt pozwalający na bezprzewodowe zarządzanie czujnikami oraz sterownikami, dzięki którym możemy zbudować system inteligentnego domu

Dane ogólne:	
Ilość elementów:	7
Współpraca:	SUPLA
Typ złącza:	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa:	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Dostęp z telefonu komórkowego:	Darmowa aplikacja <a href="#">SUPLA</a> na Android Darmowa aplikacja <a href="#">SUPLA</a> na iOS
Wybrane cechy:	Sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej, Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, harmonogram, programator czasowy, dostęp zdalny, kontrola głosem, Możliwość ręcznego programowania scenariuszy ze wbudowanego API
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Zielony
Waga:	0.410 kg

Gwarancja:	2 lata
Producent / Marka:	ZAMEL

**Inteligentny sterownik rolet:**

Ilość elementów:	6
Zastosowanie:	rolety, okna dachowe, markizy, rozwijane ekrany, zasłony
Liczba wejść:	2 szt.
Liczba wyjść:	1 szt. ( Silnik )
Napięcie zasilania:	230 V AC
Obciążalność styków:	2 x 5 A @ 250 V AC
Maksymalne obciążenie wyjść:	350 W
Typ złącza:	zaciski skręcane
Klasa szczelności:	IP20
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.030 kg
Wymiary:	47 x 47 x 20 mm

**Sterownik bramy:**

Ilość elementów:	1
Zastosowanie:	bramy dwuskrzydłowe, przesuwne, garażowe, drzwi
Napięcie zasilania:	24 V AC/DC
Obciążalność styków:	5 A @ 250 V AC
Liczba wejść:	2
Liczba wyjść:	1
Typ złącza:	zaciski skręcane
Klasa szczelności:	IP20
Temperatura pracy:	-20 °C ... 50 °C
Waga:	0.034 kg
Wymiary:	47 x 47 x 20 mm