

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zewnetrzny-punkt-dystrybucji-kamer-expert-poeotd-82gsfp-8-poe-2-x-sfp-p-2134.html>



## ZEWNĘTRZNY PUNKT DYSTRYBUCJI KAMER EXPERT-POE/OTD-82GSFP 8 PoE + 2 x SFP

Cena	<b>1 405,94 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>EXPERT-POE/OTD-82GSFP</b>
Kod EAN	<b>5902887085970</b>

### Opis produktu

Porty LAN: 8 x RJ45 ( 8 x PoE (802.3af/at) ), 2 x SFP (Uplink) ; Szybkość transmisji: 10 / 100 Mb/s : 8 Portów LAN & PoE, 1000 Mb/s : 2 Porty SFP (Uplink) ; Maksymalna sumaryczna moc: 115 W ;

Zestaw EXPERT-POE/OTD-82GSFP składa się z 8-portowego switcha PoE, wyposażonego dodatkowo w 2 porty SFP Uplink, zintegrowanego z przełącznicą światłowodową, bezpiecznikiem oraz odgromnikiem, zamkniętych w obudowie zewnętrznej o klasie szczelności IP55

Switch PoE:	
Porty LAN:	8 x RJ45 10/100 Base-T ( 8 x PoE (802.3af/at) ), 2 x SFP (Uplink) 1000 Base-X
Zarządzanie:	
Diody LED:	Power, Link/Act, PoE
Szybkość transmisji:	10 / 100 Mb/s : 8 Portów LAN & PoE, 1000 Mb/s : 2 Porty SFP (Uplink)
Maksymalna moc wyjściowa:	30 W @ PoE (802.3af/at) - Porty 1 ... 8
Maksymalna sumaryczna moc:	115 W
Tablica adresów MAC:	16k
Tryby pracy:	E - Tryb EXTEND - porty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 obsługują transmisję do 250 m V - tryb VLAN, porty 1 ... 8 są odizolowane od siebie i osobno współpracują z portami 9, 10 P - Tryb PoE Auto-check - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia
Przełącznica światłowodowa:	
Liczba kabli liniowych:	2
Liczba kaset spawów:	1
Miejsce na spawy:	8
Typ złącza:	SC / PC
Ilość adapterów:	4
Ilość pigtaili:	4

## Obudowa:

Materiał wykonania:	Metal
Kolor:	Szary
Klasa szczelności:	IP55
Przepusty kablowe:	3 szt. od dołu Ø 39 mm
Wybrane cechy:	Drzwi zamykane są na zamek
Maksymalna średnica słupa:	Wbudowany wentylator 350 mm
Wymiary zewnętrzne:	280 x 260 x 210

## Dane ogólne:

Certyfikaty:	CE, RoHS
Zabezpieczenia:	Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV Wyłącznik nadprądowy : C10, zabezpieczone linie L+N Zabezpieczenie odgromowe :  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Napięcie maksymalne : 385 V AC</li> <li>• Nominalny prąd wyładowczy : 20 kA (8/20μs)</li> <li>• Maksymalny prąd wyładowczy : 40 kA (8/20μs)</li> </ul>
Zasilanie:	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz - Zaciski śrubowe
Temperatura pracy:	-20 °C ... 65 °C
Waga:	5.65 kg
Wymiary:	280 x 260 x 205 mm
Gwarancja:	2 lata